

АНКЕТА

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

_____ Муниципального бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 141190, Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, 19, телефон/факс: 8-496-25-5-70-12, e-mail: kdusshgfryazino@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино

Вид деятельности Физическая культура и спорт

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1967 год постройки, кирпичное

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 300 – количество обслуживаемых посетителей/день, 120 человек/час

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	Калитка	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	150 см	
	Знак доступности учреждения			Нет	Установить знак доступности
	Автостоянка посетителей			Есть	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	27 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	10%	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	Есть 2	
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	<p>К, О</p> <p>К, О, Г</p> <p>С</p> <p>О</p>	<p>не менее 180 см</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>	<p>600 см</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Есть</p>	Установить указатели направления движения
	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней <ul style="list-style-type: none"> • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) 	<p>О,С</p> <p>О,С</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>не более 12см</p> <p>не менее 40см</p> <p>85-90 см</p> <p>80 см</p> <p>наличие</p>	<p>15 см</p> <p>25 см</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>	Установить рельефную тактильную полосу

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> контрастная окраска первой и последней ступени 		наличие	Есть	
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> высота подъема уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД – не более 1/12	Да	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> на высоте на высоте 	К О	70 см 85-95см	Есть Есть	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. П.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	25 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	550x325 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	Есть	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Да	
	Навес	К, О, С	наличие	Да	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	Да	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	Нет	Установить рельефную тактильную полосу
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	Есть	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	Есть	
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	102 см	

1	2	3	4	5	6
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	1/6	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	25 см	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	Да	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	Есть	
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие	Да	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	Нет	
39,40,41	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	165x550 см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 87 см 2,0 см 2,5 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
9 Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	550 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	Да	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	10 5	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	Нет	
6 Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	Нет	Нанести рельефную полосу
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	Нет	Произвести окраску крайних ступеней

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: – на высоте – горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	Нет	Установить дополнительные поручни по лестнице. Установить горизонтальные завершения с не травмирующим окончанием
Лестница №2 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	Нет	Нанести рельефную полосу
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	Нет	Произвести окраску крайних ступеней
	Поручни с двух сторон: – на высоте – горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	Нет	Установить дополнительные поручни по лестнице. Установить горизонтальные завершения с не травмирующим окончанием

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. П.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1,37,55,36,5	Обслуживание в спорт. залах				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	Нет	Требуется ремонт
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	Нет	Требуется ремонт
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	Нет	Требуется установка стола
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
26	Санузел (мужской)				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	Нет	Установить знак доступности
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	60 см	Реконструкция дверного проёма
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	Нет	Установить тактильную направляющую полосу
26	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) <ul style="list-style-type: none"> высота раковины опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	134x110 см 80 см Нет	Установить опорный поручень
23	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> количество кабин ширина дверного проема габариты (минимальные глубина ширина) 	К, О К К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см	1 60 см 130x134 см	Реконструкция кабины.

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К О	наличие не менее 80x120 см наличие	Нет Нет Нет	Установка опорных поручней
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	Нет	Установить знак доступности
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	Нет	Установить тактильную направляющую полосу
12	Санузел (женский)				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	Нет	Установить знак доступности
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	60 см	Реконструкция дверного проёма
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	Нет	Установить тактильную направляющую полосу
12	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) <ul style="list-style-type: none"> • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	240x176 см 80 см Нет	Установить опорный поручень
14,13	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) <ul style="list-style-type: none"> • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	2 80 см 135x120 см Нет Нет Да	Реконструкция кабины Установка опорных поручней
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	Нет	Установить знак доступности

1	2	3	4	5	6
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	Нет	Установить тактильную направляющую полосу
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
9	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	Да	
9	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	Нет Нет	Размещение надписей о предоставлении услуги

1	2	3	4	5	6
9	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	Нет	Установка указателей пиктограмм
9	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	Нет	Установить
9	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	Нет	Установить
9	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	Нет	Установить
9	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	Нет	Установить
9	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	Нет	Установить
9	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	Нет	Установить
9	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	Нет	Установить
9	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	Нет	Установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

Объект доступен условно.

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта Установить знаки доступности, указатели направления движения, рельефную тактильную полосу

на входной группе Установить рельефную тактильную полосу

на путях передвижения Установить подъёмное устройство (лифт 2 шт.) на 2 этаж, дополнительный поручень по лестнице, горизонтальное завершение с нетравмирующим окончанием, нанести рельефную полосу перед маршем, произвести окраску крайних ступеней

в зоне оказания услуги Расширить дверное полотно, нанести тактильную направляющую, установить опорные поручни и знаки доступности

в санитарных помещениях Расширить дверное полотно, увеличить площадь кабины, нанести тактильную направляющую, установить опорные поручни и знаки доступности

по средствам информации и коммуникации на объекте Установить текстофоны, речевые информаторы, указатели и пиктограммы,

звуковые маяки, световые табло, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

Председатель комиссии по обследованию объекта:

Заместитель директора по общим вопросам _____ С.С. Гудилин
(подпись)

Члены комиссии:

Главный инженер _____ Д.Н. Евсеев
(подпись)

Заместитель директора по безопасности _____ П.Ю.Рукшенас
(подпись)

Руководитель объекта:

Директор МБУ

«Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино»

_____ А.П. Ширко
(подпись)

«15» января 2021 года